

Дата: 21.02.2014

Кол-во: 1

ЗАО Минеральная Вата

105064, Россия, Москва
ул. Земляной вал, д. 9

Тел: +7 495 995 77 55
Факс: +7 495 995 77 75

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим информационным письмом компания ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" сообщает о следующем.

Для использования в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в каркасных конструкциях мансард и скатных кровель, перекрытий, стен малоэтажных строений компанией ROCKWOOL разработаны и сертифицированы плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС Скандик.

Технические характеристики и область применения плит утеплителя из каменной ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС (ТУ 5762-004-45757203-99 с изм. №№1-3) и ЛАЙТ БАТТС Скандик (ТУ 5762-034-45757203-12) указаны в приложении к Техническому Свидетельству №4083-13.

Плиты ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС Скандик рекомендуется устанавливать в распор в каркас не более трёх метров по высоте. При установке материала по ширине шаг стоек каркаса по осям должен составлять 600мм или расстояние между стойками в свету 580-590мм. Если высота конструкции превышает три метра, необходимо создание разгружающих перемычек между рядами плит утеплителя.

Плиты ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС Скандик не дают собственной усадки в течение всего срока эксплуатации при соблюдении рекомендаций производителя по хранению и монтажу, а также условий, обеспечивающих безопасность и надежность применения плит.

С уважением,



Андрей Петров
Ведущий инженер-проектировщик
ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата"

